# KSV

EINE FÜR ALLES. DIE KSV.

**Die Schechtl KSV ist die verstärkte Version der KS und auch in 2540 mm Arbeitslänge erhältlich. Die Oberwange besteht aus Walzprofilen, die Unter- und Biegewange aus einer Stahlkonstruktion. Die umfangreichen Zubehöroptionen und vielseitigen Einstellmöglichkeiten machen die KSV zur ultimativen Maschine für das Spenglerhandwerk.**

## VORTEILE

- ✓ **Unverwüstlich robust** – hält Generationen
- ✓ Realisiert **außergewöhnliche Profile**
- ✓ **Hoher Arbeitskomfort** – rückenschonende Arbeitshöhe
- ✓ **Wartungsfreie** Lager und Führungen
- ✓ **Vielseitig** durch umfangreiches Zubehör

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

| MODELL | KSV | | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| ARBEITSLÄNGE | | mm | 2040 | 2540 |
| LEISTUNG | Stahl (400N/mm²) | mm | 1,50 | 1,00 |
| | VA (600N/mm²) | mm | 0,90 | 0,60 |
| | Kupfer (300N/mm²) | mm | 1,50 | 1,25 |
| | Aluminium (250N/mm²) | mm | 2,00 | 1,50 |
| | Zink (150N/mm²) | mm | 3,00 | 2,50 |
| MASSE | Länge | mm | 2675 | 3175 |
| | Tiefe | mm | 667 | 667 |
| | Gesamthöhe | mm | 1302 | 1302 |
| GEWICHT | | kg | 870 | 1090 |
| OBERWANGEN | Öffnungshöhe | mm | 80 | 80 |

# SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1 mm gekröpft
- ✓ Einsatzschiene 10 mm
- ✓ Einsatzschiene 24 mm
- ✓ Fußpedal

# ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE KSV

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Rollenschere
- ✓ Drehfingeranschlag 750 mm
- ✓ Wulsteinrichtung
- ✓ Beratung Schienen

**Alle Details zurKSV**