

LBT

POLYVALENTE ET FLEXIBLE. LA LBT.



Tu recherches un banc de pliage transportable pour la découpe, le pliage et le cintrage ? Schechtl l'a conçu pour toi ! La LBT possède une longueur de travail de 1 290 mm et plie 1,00 mm d'acier. Une cintreuse est comprise dans l'équipement de série. Avec la cisaille à molettes en option, la LBT est l'outil parfait pour l'usinage professionnel de tôle sur les chantiers.

AVANTAGES

- ✓ **Très légère** (85 kg) et de construction robuste
- ✓ **Mobile** : Déplacement rapide grâce aux roulettes directionnelles
- ✓ **Pratique** : Montants pouvant être retirés pour un transport confortable
- ✓ **Polyvalente** : La cintreuse fait partie de l'équipement de série
- ✓ **Flexible** pour les tôles changeantes – rail interchangeable dans le tablier supérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	LBT		125
LONGUEUR DE TRAVAIL		mm	1290
PERFORMANCE	Acier (400N/mm ²)	mm	1,00
	Acier inoxydable (600N/mm ²)	mm	0,70
	Cuivre (300N/mm ²)	mm	1,25
	Aluminium (250N/mm ²)	mm	1,50
	Zinc (150N/mm ²)	mm	1,50
MASSE	Longueur	mm	1909
	Profondeur	mm	740
	Hauteur totale	mm	1068
POIDS		kg	85
OBERWANGEN	Hauteur d'ouverture	mm	60

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Rail à arête vive 20° R 1 mm
- ✓ Cintreuse (sans barre de cintrage, sans raidisseur)
- ✓ Pieds
- ✓ Roulettes directionnelles

EXTENSIONS - OPTIMISE TES LBT

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Cisaille à molettes
- ✓ Barre de cintrage
- ✓ Raidisseur
- ✓ Châssis en X
- ✓ Rail à arête arrondie R 2 mm

Tous les détails sur laLBT