

SZP

FLEXIBLE ET ECONOMIQUE. La SZP.



Dans la fabrication de conduits d'aération, les tôles utilisées doivent être raidies afin d'éviter des vibrations non souhaitées des conduits. La forme Z s'est révélée être une solution optimale. Avec la profileuse SZP, il est possible de raidir rapidement et de manière rationnelle des tôles de 2 000 mm à max. 3 000 mm d'épaisseur. Un servomoteur silencieux entraîne les cylindres profilés vers le bas et garantit une vitesse de passe élevée de 20 m/min.

AVANTAGES

- ✓ **Hauteurs de profilage constantes** sur toute la largeur de travail
- ✓ **Vitesse de passe élevée** 20 m/min.
- ✓ **Pratique** : Mise en place de plis également possible après le profilage

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

Tous les détails sur laSZP

LONGUEUR DE TRAVAIL			mm	2500	3100	2000
PERFORMANCE	Acier (400N/mm ²)	mm		1,50	1,50	1,50
	Acier inoxydable (600N/mm ²)	mm		1,00	1,00	1,00
	Aluminium (250N/mm ²)	mm		2,00	2,00	2,00
MASSE	Longueur	mm		3215	3852	2735
	Profondeur	mm		1270	1270	1270
	Hauteur totale	mm		1150	1323	1150
POIDS			kg	880	1160	750