

UK

TA MACHINE MULTIFONCTIONNELLE. LA UK.



La Schechtl UK permet de traiter des formes spéciales, des formes de cassettes et de boîtes, ainsi que de réaliser des travaux d'ajustage. Elle plie jusqu'à 1,50 mm d'acier et est disponible dans les longueurs de travail 1 m et 1,25 m. Son équipement de série complet et les nombreuses possibilités d'extension font de la UK un véritable outil multifonctionnel.

AVANTAGES

- ✓ Segments avec le **dispositif de serrage rapide** Schechtl d'origine
- ✓ **Modification sans outils** de tous les segments fournis des 3 zones, tablier supérieur, inférieur et plieur
- ✓ **Limitation de l'angle de pliage** pour des plis constants et répétitifs
- ✓ Réglage rapide et sans outil de la **pression de serrage du tablier supérieur**
- ✓ Modification sans outil de **l'abaissement du tablier plieur**
- ✓ Pédale pour serrer la pièce à main levée
- ✓ **Pratique:** bac de rangement pour les segments
- ✓ Boîte de rangement pour les accessoires et les outils, qui sert également de support pour la tôle
- ✓ 4 roues pivotantes avec frein de stationnement pour une utilisation mobile dans l'atelier

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	UK		100	125
LONGUEUR DE TRAVAIL		mm	1000	1250
PERFORMANCE	Acier (400N/mm ²)	mm	1,50	1,25
	Acier inoxydable (600N/mm ²)	mm	1,00	0,80
	Cuivre (300N/mm ²)	mm	2,00	1,50
	Aluminium (250N/mm ²)	mm	2,25	2,00
	Zinc (150N/mm ²)	mm	2,00	2,00
MASSE	Longueur	mm	1480	1730
	Profondeur	mm	740	740
	Hauteur totale	mm	1180	1180
POIDS		kg	260	290
OBERWANGEN	Hauteur d'ouverture	mm	96	96

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Segments avec dispositif de serrage rapide
- ✓ Segments avec système de serrage rapide
- ✓ Réglage de pression de tablier supérieur
- ✓ Abaissement du tablier plieur
- ✓ Butée d'angle de pliage
- ✓ Boîte de rangement
- ✓ Pédale
- ✓ Roulettes directionnelles

EXTENSIONS - OPTIMISE TES UK

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Segments du tablier supérieur dans R 2 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur dans R 3 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur hauteur 140 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur hauteur 160 mm
- ✓ Butée de profondeur rainure en T alu 60-500 mm
- ✓ Table universelle de butée UA125
- ✓ Pièce rebord de fenêtre standard
- ✓ Pièce pour rebords de fenêtre variables (6 pièces)

Tous les détails sur [laUK](https://www.laUK.com)