

UKV

TA MACHINE MULTIFONCTIONNELLE. LA UKV.



La Schechtl UKV permet de traiter des formes spéciales, des formes de cassettes et de boîtes, ainsi que de réaliser des travaux d'ajustage. Le modèle UKV est encore plus puissant que le UK et disponible avec les longueurs de travail 1,5 m et 2 m.

AVANTAGES

- ✓ Segments avec le **dispositif de serrage rapide** Schechtl d'origine
- ✓ **Modification sans outils** de tous les segments fournis des 3 zones, tablier supérieur, inférieur et plieur
- ✓ **Limitation de l'angle de pliage** pour des plis constants et répétitifs
- ✓ Réglage rapide et sans outil de la **pression de serrage du tablier supérieur**
- ✓ Modification sans outil de **l'abaissement du tablier plieur**
- ✓ Pédale pour serrer la pièce à main levée
- ✓ **Pratique:** bac de rangement pour les segments
- ✓ Boîte de rangement pour les accessoires et les outils, qui sert également de support pour la tôle
- ✓ 4 roues pivotantes avec frein de stationnement pour une utilisation mobile dans l'atelier

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	UKV		100	125	150	200
LONGUEUR DE TRAVAIL		mm	1000	1250	1500	2000
PERFORMANCE	Acier (400N/mm ²)	mm	2,00	1,75	1,50	1,00
	Acier inoxydable (600N/mm ²)	mm	1,25	1,00	1,00	0,70
	Cuivre (300N/mm ²)	mm	2,50	2,25	2,00	1,00
	Aluminium (250N/mm ²)	mm	3,00	2,50	2,25	1,50
	Zinc (150N/mm ²)	mm	2,50	2,50	2,50	2,00
MASSE	Longueur	mm	1600	1790	2010	2600
	Profondeur	mm	740	740	740	740
	Hauteur totale	mm	1292	1292	1292	1292
POIDS		kg	400	450	562	625
OBERWANGEN	Hauteur d'ouverture	mm	96	96	96	96

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Segments avec dispositif de serrage rapide
- ✓ Segments avec système de serrage rapide
- ✓ Réglage de pression de tablier supérieur
- ✓ Abaissement du tablier plieur
- ✓ Butée d'angle de pliage
- ✓ Boîte de rangement
- ✓ Pédale

EXTENSIONS - OPTIMISE TES UKV

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Segments du tablier supérieur dans R 2 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur dans R 3 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur hauteur 140 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur hauteur 160 mm
- ✓ Segments du tablier supérieur hauteur 180 mm
- ✓ Butée de profondeur rainure en T alu 60-500 mm
- ✓ Butée de profondeur avec crémaillère 60-500 mm
- ✓ Table universelle de butée UA125
- ✓ Pièce rebord de fenêtre standard
- ✓ Pièce pour rebords de fenêtre variables (6 pièces)
- ✓ Dispositif de roulement

Tous les détails sur laUKV