

# KSV

UNE POUR TOUT. LA KSV.



La Schechtl KSV est la version renforcée de la KS, elle est également disponible dans la longueur de travail 2 540 mm. Le tablier supérieur se compose de profilés laminés, le tablier inférieur et le tablier plieur sont obtenus à partir d'une seule construction en acier. Ses nombreux accessoires et ses diverses possibilités de réglage font de la KSV la machine ultime dans la ferblanterie.

## AVANTAGES

- ✓ **Une robustesse à toute épreuve** – fonctionne pendant des générations
- ✓ Réalise des **profilés particuliers**
- ✓ **Grand confort de travail** – hauteur de travail ménageant le dos
- ✓ Paliers et guidages **sans entretien**
- ✓ **Polyvalence** grâce à de très nombreux accessoires

## DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

| MODÈLE                     | KSV                                      |    | 200  | 250  |
|----------------------------|------------------------------------------|----|------|------|
| <b>LONGUEUR DE TRAVAIL</b> |                                          | mm | 2040 | 2540 |
| <b>PERFORMANCE</b>         | Acier (400N/mm <sup>2</sup> )            | mm | 1,50 | 1,00 |
|                            | Acier inoxydable (600N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 0,90 | 0,60 |
|                            | Cuivre (300N/mm <sup>2</sup> )           | mm | 1,50 | 1,25 |
|                            | Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 2,00 | 1,50 |
|                            | Zinc (150N/mm <sup>2</sup> )             | mm | 3,00 | 2,50 |
| <b>MASSE</b>               | Longueur                                 | mm | 2675 | 3175 |
|                            | Profondeur                               | mm | 667  | 667  |
|                            | Hauteur totale                           | mm | 1302 | 1302 |
| <b>POIDS</b>               |                                          | kg | 870  | 1090 |
| <b>OBERWANGEN</b>          | Hauteur d'ouverture                      | mm | 80   | 80   |

# ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Rail à arête vive 20° R 1 mm coudé
- ✓ Rail d'insertion 10 mm
- ✓ Rail d'insertion 24 mm
- ✓ Pédale

---

## EXTENSIONS - OPTIMISE TES KSV

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Cisaille à molettes
- ✓ Butée doigt tournant 750 mm
- ✓ Cintreuse
- ✓ Service de conseil sur les rails

---

Tous les détails sur laKSV