

MAX

RAPIDE ET POLYVALENTE. LA MAX.



Le modèle Schechtl MAX est idéal pour des travaux importants sur les toits et les façades. Grâce à différentes variantes de commande et possibilités de butée arrière, ainsi qu'à un large choix de rails, le modèle MAX peut être parfaitement adapté aux besoins.

AVANTAGES

- ✓ **Puissant et rapide** – idéal pour les charges de travail élevées
- ✓ Temps de pliage courts grâce à une énorme vitesse de pivotement
- ✓ Gain de temps grâce à la **commande à 1 opérateur**
- ✓ **Maintenance minimale**
- ✓ **Polyvalence** grâce à de très nombreux accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	MAX		310	250	400
LONGUEUR DE TRAVAIL		mm	3100	2540	4040
PERFORMANCE	Acier (400N/mm ²)	mm	1,50	2,00	1,00
	Acier inoxydable (600N/mm ²)	mm	1,00	1,25	0,60
	Cuivre (300N/mm ²)	mm	2,00	2,50	1,00
	Aluminium (250N/mm ²)	mm	2,00	3,00	1,50
	Zinc (150N/mm ²)	mm	3,00	3,50	2,00
MASSE	Longueur	mm	4207	3647	5147
	Profondeur	mm	1842	1842	1842
	Hauteur totale	mm	1745	1745	1745
POIDS		kg	3100	2800	3600
OBERWANGEN	Hauteur d'ouverture	mm	140	140	140

COMMANDES

Le siteMAXist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ ST
- ✓ ECT
- ✓ CNC S-Touch

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Rail à arête vive 20° R 1 mm coudé
- ✓ Rail d'insertion 10 mm
- ✓ Rail d'insertion 24 mm
- ✓ Butée de profondeur motorisée 6-750 mm
- ✓ Butée de profondeur motorisée 6-1000 mm
- ✓ Commutateur au pied
- ✓ Deux commutateurs au pied

EXTENSIONS - OPTIMISE TES MAX

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Cisaille à molettes RSL
- ✓ Butée doigt tournant 750 mm
- ✓ Doigt de butée conique
- ✓ Logiciel PC-Offline
- ✓ Service de conseil sur les rails
- ✓ Service de conseil sur la butée de profondeur

Tous les détails sur laMAX