

MSC

LA PLUS PERFORMANTE DES CISAILLES GUILLOTINE MOTORISEES. La MSC.



La MSC est la plus puissante des cisailles guillottes motorisées de Schechtl. Elle est entraînée par deux moteurs. Cela permet d'assurer de manière optimale l'équilibre de la force de coupe sur toute la longueur de travail. Cela signifie que la barre de coupe est guidée avec beaucoup plus de calme, ce qui augmente énormément la précision de découpe. La dépose des éléments découpés peut être parfaitement adaptée au flux de matériaux dans l'atelier – tu choisis, départ usine, la version de table basculante, avec dépose vers l'avant ou vers l'arrière

AVANTAGES

- ✓ Qualité de coupe **précise**
- ✓ **Lame réversibles à double tranchant** de série
- ✓ Ajustement sans outil du **réglage de la fente de coupe**
- ✓ **Amenée simple et précise des matériaux** grâce au bras de support
- ✓ Guidage à coulisse **sans maintenance**
- ✓ **Adaptation optimale** à vos gammes de fabrication
- ✓ **Equipement** de base le plus complet des cisailles à panneaux motorisées
- ✓ **Le serre-flan automatique avec pièce antiglisser en caoutchouc dur** maintient la tôle en position

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	MSC		125	150	200	250	310	400	450
LONGUEUR DE TRAVAIL		mm	1290	1540	2040	2540	3165	4040	4540
PERFORMANCE	Acier (400N/mm ²)	mm	4,00	4,00	4,00	3,50	3,00	2,50	4,00
	Acier inoxydable (600N/mm ²)	mm	2,50	2,50	2,50	2,25	2,00	1,50	2,50
	Aluminium (250N/mm ²)	mm	6,00	6,00	6,00	5,50	4,50	4,00	6,00
MASSE	Longueur	mm	1835	2085	2585	3085	3710	4585	1835
	Profondeur	mm	2592	2592	2592	2592	2592	2592	2592
	Hauteur totale	mm	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430
POIDS		kg	2100	2250	2450	2650	3000	3450	2100

COMMANDES

Le site MSCist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ NC
- ✓ NCH
- ✓ BVH
- ✓ BV

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Lame de cisaille en acier à double tranchant
- ✓ Modification de la fente de coupe
- ✓ Butée d'angle de 1 000 mm à gauche et à droite
- ✓ Bras de support 1000 mm
- ✓ Goulotte
- ✓ Cage de sécurité sur trois côtés
- ✓ Commutateur au pied
- ✓ Indication de position analogique
- ✓ Butée de profondeur manuelle 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'avant
- ✓ Butée de profondeur manuelle 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'arrière
- ✓ Commande programmable avec affichage numérique
- ✓ Butée de profondeur motorisée 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'avant
- ✓ Butée de profondeur motorisée 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'arrière

EXTENSIONS - OPTIMISE TES MSC

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Lame de cisaille en acier inoxydable
- ✓ Indication de position électronique
- ✓ Éclairage de la fente de coupe par LED
- ✓ Compteur de courses de contact
- ✓ Serre-flan pneumatique
- ✓ Chariot d'empilement de tôle (capacité de charge 1 000 kg)
- ✓ Butée d'angle de coupe
- ✓ Barrière lumineuse comme dispositif de protection

Tous les détails sur laMSC