

# LBX

IL VOSTRO PROGETTO. LA VOSTRA LBX.



I 3 modelli di LBX manuali sono adatti alla piegatura di lamiera d'acciaio fino a uno spessore massimo di 0,63 mm. Grazie alla sua eccezionale leggerezza e compattezza, la LBX è lo strumento particolarmente potente per il professionista addetto alle lamiere in cantiere.

## VANTAGGI

- ✓ **Robusto** e struttura compatta
- ✓ **Facile da trasportare:** 2 uomini sono sufficienti per spostare l'LBX 200/250 in una nuova posizione – senza bisogno di una gru
- ✓ Cuscinetti a trascinamento **essenti da usura** e manutenzione
- ✓ Possibilità di **numerosi ampliamenti**
- ✓ **Adattabile** a diversi materiali e spessori grazie alla lama superiore intercambiabile
- ✓ **Risparmio di fatica:** Un bilanciamento del peso mantiene la traversa superiore a qualsiasi altezza di apertura

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO                    | LBX                                  |    | 200  | 250  | 310  |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|------|
| <b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b> |                                      | mm | 2040 | 2540 | 3100 |
| <b>PRESTAZIONI</b>         | Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )      | mm | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|                            | Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|                            | Rame (300N/mm <sup>2</sup> )         | mm | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|                            | Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )    | mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|                            | Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| <b>DIMENSIONI</b>          | Lunghezza                            | mm | 2338 | 2830 | 3475 |
|                            | Profondità                           | mm | 650  | 650  | 700  |
|                            | Altezza totale                       | mm | 1075 | 1080 | 1080 |
| <b>PESO</b>                |                                      | kg | 139  | 210  | 318  |
| <b>GANASCIA SUPERIORE</b>  | Altezza di apertura                  | mm | 60   | 60   | 60   |

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm
- ✓ Lama a inserto 15 mm
- ✓ Piedini del montante
- ✓ Rotelle piroettanti

---

## ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO LBX

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesoia a rulli
- ✓ Lama acuta 20° R 2 mm
- ✓ Lama arrotondata R 2 mm
- ✓ Lama arrotondata R 2,5 mm
- ✓ Arresto profondità 500 mm
- ✓ Arresto profondità 750 mm
- ✓ piedini corti
- ✓ Telone
- ✓ Cordone rompigrinza
- ✓ Montante per cordone rompigrinza

---

Tutti i dettagli sul :LBX