

MAX

VELOCE E VERSATILE. LA MAX.



Il modello MAX di Schechtl è ideale per ordini di ampio respiro su tetti e facciate. Grazie alle diverse varianti dei sistemi di comando e alle opzioni di arresto posteriore, nonché all'ampia scelta di lame, la MAX può essere completamente adattata ai vostri desideri.

VANTAGGI

- ✓ **Potente e veloce** – ideale per un utilizzo elevato
- ✓ **Tempi di piegatura** ridotti grazie all'enorme velocità di rotazione
- ✓ Risparmio di tempo grazie al **comando da unico operatore**
- ✓ **Minimo sforzo di manutenzione**
- ✓ **Versatile** grazie a un'ampia gamma di accessori

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	MAX		310	250	400
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	3100	2540	4040
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm ²)	mm	1,50	2,00	1,00
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	1,00	1,25	0,60
	Rame (300N/mm ²)	mm	2,00	2,50	1,00
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	2,00	3,00	1,50
	Zinco (150N/mm ²)	mm	3,00	3,50	2,00
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	4207	3647	5147
	Profondità	mm	1842	1842	1842
	Altezza totale	mm	1745	1745	1745
PESO		kg	3100	2800	3600
GANASCIA SUPERIORE	Altezza di apertura	mm	140	140	140

CONTROLLI

LaMAX è disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ ST
- ✓ ECT
- ✓ CNC S-Touch

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-750 mm
- ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-1000 mm
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ due interruttori a pedale

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MAX

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesoia a rulli RSL
- ✓ Arresto a dita rotanti 750 mm
- ✓ Dita di arresto del cono
- ✓ Software PC-Offline
- ✓ Consulenza sulle lame
- ✓ Consulenza sugli arresti profondità

Tutti i dettagli sul :MAX