

MSC

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI DELLE CESCOIE A GHIGLIOTTINA A MOTORE. LA MSC.



La MSC è la cesoia a ghigliottina a motore più potente di Schechtl. È azionata da due motori. Questo bilancia in modo ottimale le forze di taglio per l'intera lunghezza di lavoro. Ciò significa una guida molto più fluida della barra portalama, che a sua volta aumenta enormemente la precisione di taglio. Il vassoio dei ritagli può essere perfettamente adattato al flusso di materiale della vostra officina: ad esempio, è possibile scegliere la variante del tavolo ribaltabile con deposito anteriore o posteriore.

VANTAGGI

- ✓ Qualità di taglio **precisa**
- ✓ **Le lame reversibili a doppio taglio** sono di serie
- ✓ Rettifica senza attrezzi della **regolazione della fessura di taglio**
- ✓ **Alimentazione del materiale semplice e precisa** grazie ai bracci di appoggio
- ✓ Guida di scorrimento **esente da manutenzione**
- ✓ **Adattamento ottimale** ai percorsi di produzione
- ✓ **L'attrezzatura di base** più completa per le cesoie a ghigliottina motorizzate
- ✓ **Il premibarra automatico con listello in gomma rigida antiscivolo** mantiene la lamiera saldamente in posizione

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	MSC		125	150	200	250	310	400	450
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	1290	1540	2040	2540	3165	4040	4540
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm ²)	mm	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	4,00	3,00
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	2,50	2,50	2,50	2,50	2,25	2,50	2,00
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	6,00	6,00	6,00	6,00	5,50	6,00	4,50
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	1835	2085	2585	1835	3085	2085	3710
	Profondità	mm	2592	2592	2592	2592	2592	2592	2592
	Altezza totale	mm	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430
PESO		kg	2100	2250	2450	2000	2650	2150	3000

CONTROLLI

LaMSCè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ NCH
- ✓ BVH
- ✓ NC
- ✓ BV

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lame di cesoiamento in acciaio a doppio taglio
- ✓ Regolazione della fenditura di taglio
- ✓ Arresto angolare 1000 mm a sinistra e a destra
- ✓ Bracci di appoggio 1000 mm
- ✓ Scivolo in lamiera
- ✓ Gabbia di sicurezza su tre lati
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ Indicatore di posizione analogico
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile all'indietro per deposito
- ✓ Sistema di comando programmabile con display digitale
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile all'indietro per deposito

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MSC

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Lama di cesoiamento in acciaio inox
- ✓ Indicatore elettronico di posizione
- ✓ Illuminazione della fenditura di taglio a LED
- ✓ Contatore di corse di contatto
- ✓ premibarra pneumatico
- ✓ Carrello di trasporto lamiera (portata 1.000 kg)
- ✓ Arresto obliquo
- ✓ Barriera ottica come dispositivo di sicurezza

Tutti i dettagli sul :MSC