

UK

LA VOSTRA MACCHINA MULTIFUNZIONALE. LA UK.



Con l'UK di Schechtl è possibile gestire ordini di forme speciali, forme di scatole e cartoni e lavori di montaggio. Piega acciaio fino a 1,50 mm ed è disponibile in lunghezze di lavoro di 1 m e 1,25 m. L'ampia dotazione di serie e le numerose opzioni di espansione fanno della UK un vero e proprio multitool.

VANTAGGI

- ✓ Segmenti con il **sistema di serraggio rapido** originale Schechtl
- ✓ **Regolazione senza attrezzi** di tutti i segmenti in dotazione delle 3 aree, traversa inferiore, traversa di piegatura e
- ✓ **Limitazione dell'angolo di piegatura** per piegature costanti e ricorrenti
- ✓ Regolazione rapida senza attrezzi della **pressione di bloccaggio della traversa superiore**
- ✓ Regolazione senza attrezzi dell'**abbassamento traversa di piegatura**
- ✓ Pedale per il bloccaggio a mani libere del pezzo da lavorare
- ✓ **Pratico:** vassoio per riporre i segmenti
- ✓ **Cassetta di stoccaggio** per accessori e utensili, che funge anche da supporto per la lamiera
- ✓ 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento per l'utilizzo **mobile in officina**

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	UK		125	100
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	1250	1000
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm ²)	mm	1,25	1,50
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	0,80	1,00
	Rame (300N/mm ²)	mm	1,50	2,00
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	2,00	2,25
	Zinco (150N/mm ²)	mm	2,00	2,00
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	1730	1480
	Profondità	mm	740	740
	Altezza totale	mm	1180	1180
PESO		kg	290	260
GANASCIA SUPERIORE	Altezza di apertura	mm	96	96

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Segmenti con sistema di serraggio rapido
 - ✓ Regolazione della pressione della traversa superiore
 - ✓ Abbassamento traversa di piegatura
 - ✓ Arresto angolare di piegatura
 - ✓ Scatola di custodia
 - ✓ Pedale
 - ✓ Rotelle piroettanti
-

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO UK

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Segmenti della traversa superiore in R 2 mm
 - ✓ Segmenti della traversa superiore in R 3 mm
 - ✓ Segmenti della traversa superiore 140 mm di altezza
 - ✓ Segmenti della traversa superiore 160 mm di altezza
 - ✓ Arresto profondità - scanalatura a T in alluminio 60-500 mm
 - ✓ Tavola di arresto universale UA125
 - ✓ Inserto per davanzale standard
 - ✓ Inserto per davanzale variabile (6 pezzi)
-

Tutti i dettagli sul :UK