

UKV

LA VOSTRA MACCHINA MULTIFUNZIONALE. L'UKV.



Con l'UKV di Schechtl è possibile gestire ordini di forme speciali, forme di scatole e cartoni e lavori di montaggio. A differenza dell'UK, l'UKV è un po' più robusta ed è disponibile anche nelle lunghezze di lavoro di 1,5 e 2 metri.

VANTAGGI

- ✓ Segmenti con il **sistema di serraggio rapido** originale Schechtl
- ✓ **Regolazione senza attrezzi** di tutti i segmenti in dotazione delle 3 aree, traversa inferiore, traversa di piegatura e superiore
- ✓ **Limitazione dell'angolo di piegatura** per piegature costanti e ricorrenti
- ✓ Regolazione rapida senza attrezzi della **pressione di bloccaggio della traversa superiore**
- ✓ Regolazione senza attrezzi dell'**abbassamento traversa di piegatura**
- ✓ Pedale per il bloccaggio a mani libere del pezzo da lavorare
- ✓ **Pratico**: vassoio per riporre i segmenti
- ✓ **Cassetta di stoccaggio** per accessori e utensili, che funge anche da supporto per la lamiera
- ✓ 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento per l'utilizzo **mobile in officina**

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	UKV		100	125	150	200
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	1000	1250	1500	2000
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm ²)	mm	2,00	1,75	1,50	1,00
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	1,25	1,00	1,00	0,70
	Rame (300N/mm ²)	mm	2,50	2,25	2,00	1,00
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	3,00	2,50	2,25	1,50
	Zinco (150N/mm ²)	mm	2,50	2,50	2,50	2,00
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	1600	1790	2010	2600
	Profondità	mm	740	740	740	740
	Altezza totale	mm	1292	1292	1292	1292
PESO		kg	400	450	562	625
GANASCIA SUPERIORE	Altezza di apertura	mm	96	96	96	96

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Segmenti con sistema di serraggio rapido
- ✓ Regolazione della pressione della traversa superiore
- ✓ Abbassamento traversa di piegatura
- ✓ Arresto angolare di piegatura
- ✓ Scatola di custodia
- ✓ Pedale

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO UKV

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Segmenti della traversa superiore in R 2 mm
- ✓ Segmenti della traversa superiore in R 3 mm
- ✓ Segmenti della traversa superiore 140 mm di altezza
- ✓ Segmenti della traversa superiore 160 mm di altezza
- ✓ Segmenti della traversa superiore 180 mm di altezza
- ✓ Arresto profondità - scanalatura a T in alluminio 60-500 mm
- ✓ Arresto profondità con cremagliera 60-500 mm
- ✓ Tavola di arresto universale UA125
- ✓ Inserto per davanzale standard
- ✓ Inserto per davanzale variabile (6 pezzi)
- ✓ Dispositivo di rotolamento

Tutti i dettagli sul :UKV